

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:03



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-У2-500 кПа-1.0-VI-K1/2-Черта-Свидет.	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1469 501"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p data-bbox="671 551 995 624"><b>Диапазон показаний</b> -100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 674 916 748"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 797 932 871"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 920 839 994"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 1043 1046 1117"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1240"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364"><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610"><b>Температура окружающей среды</b> -50...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1856"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 1350 2103"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> <p data-bbox="671 2152 919 2226"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p>