

Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 09:24

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-У2-1,5 кгс/см2-1.0-III-G1/2-Черта-Пл.-П.П.Пас.-Свидет.	Тип изделия: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X
	Диапазон показаний: -1...1,5 кгс/см2
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP54
	Фланец: Без фланца
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: G1/2-B
	Измеряемая среда: Газ, пар
	Климатическое исполнение: У2
	Температура окружающей среды: -50...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Исполнение сигнализирующего устройства: Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III)
	Пломбировка: С пломбировкой
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Материал корпуса: Сталь; Алюминиевый сплав
	Стекло: Литое
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав

Наименование	Параметры
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
	Магнитное поджатие: Без магнитного поджатия
	Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	Питание: Максимальное напряжение коммутации 24 В / Максимальный ток коммутации 100 мА
	Демпфер: Без демпфера
	ТУ: 4212-045-00225590-2006
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130