

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:12



Наименование	Параметры
<p>Мановакуумметр ДА5010Сг0Ех-У2-2,4 МПа-1.0-К1/2-Черта-Свидет.</p>	<p><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X</p> <p><b>Диапазон показаний</b> -0,1...2,4 МПа</p> <p><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> К1/2</p> <p><b>Измеряемая среда</b> Жидкость</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -50...+60°C</p> <p><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Технологическая черта на шкале</b> С чертой</p> <p><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b> Базовое исполнение, оба указателя (min, max) синие (V)</p> <p><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p>