

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:24



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Мановакуумметр ДМ5001Е-У2-(-0,1...2,4) МПа-ФОШ-42-24 В-М20х1,5-Пл.С-Табл. | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1353 501"><b>Модификация</b><br/>Цифровой мановакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 624"><b>Диапазон показаний</b><br/>-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 748"><b>Основная погрешность</b><br/>1%</p> <p data-bbox="671 797 930 871"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 994"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1166 1117"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Осевой штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 946 1240"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1364"><b>Тип индикаторного устройства</b><br/>Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1487"><b>Интерфейс</b><br/>Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 794 1610"><b>Питание</b><br/>24 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1733"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1856"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 963 2103"><b>Пломба навесная</b><br/>С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2226"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> |