

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 03:07

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-9 кгс/см ² -1.0-IP53-Ал-К1/2-Свидет.-Э	Тип изделия: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Диапазон показаний: -1...9 кгс/см ²
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Фланец: Без фланца
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: К1/2
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+150°C
	Температура окружающей среды: -30...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Пломбировка: Без пломбировки
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Стекло: Силикатное
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав; Сталь
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении

Наименование	Параметры
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	Измеряемая среда: Газ,пар
	ТУ: 25-02.180335-84
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 25.51.52.130