

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 14:59

| Наименование                                                     | Параметры                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-0,9<br>МПа-1.0-R134а-Ф-IP53-Ал-М20х1,5-Э | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                                            |
|                                                                  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                |
|                                                                  | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,9 МПа                                     |
|                                                                  | <b>Класс точности:</b> 1.0                                                    |
|                                                                  | <b>Степень защиты:</b> IP53                                                   |
|                                                                  | <b>Фланец:</b> Задний                                                         |
|                                                                  | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                       |
|                                                                  | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5                                      |
|                                                                  | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                           |
|                                                                  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C                             |
|                                                                  | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+60°C                              |
|                                                                  | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                       |
|                                                                  | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                  |
|                                                                  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                              |
|                                                                  | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                           |
|                                                                  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                        |
|                                                                  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                     |
|                                                                  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки |
|                                                                  | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                               |
|                                                                  | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                             |
|                                                                  | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                                    |
|                                                                  | <b>Стекло:</b> Силикатное                                                     |
|                                                                  | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав                 |
|                                                                  | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь                                         |
|                                                                  | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП                  |
|                                                                  | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)                    |
|                                                                  | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении                         |

| Наименование | Параметры                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное и вакуумметрическое |
|              | <b>Измеряемая среда:</b> Хладон 134а                            |
|              | <b>ТУ:</b> 25-02.180335-84                                      |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                  |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                                     |