

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 05:21



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр МВПЗА-Кс-500 кПа-1.0-Ф-IP54-G1/2-В-Корр-Контр.стр | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 967 748"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 871"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 842 994"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 935 1117"><b>Корректор "0"</b><br/>С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1023 1240"><b>Контрольная стрелка</b><br/>С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1364"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 979 1487"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1610"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 979 1733"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1856"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1980"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2103"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 954 2226"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> |