

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:18



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-15 кгс/см <sup>2</sup> -1.0-IP65-M20x1,5-Корр-УПД- Пл.С	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -1...15 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1134 871"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 994"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 844 1240"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 935 1364"><b>Корректор "0"</b> С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1487"><b>Контрольная стрелка</b> Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1610"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 983 1733"><b>Гидрозаполнение</b> Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1783 919 1856"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 963 1980"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2103"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2226"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p>