

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:57

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-3 кгс/см ² -1.0-IP65-G1/2-B-Контр.стр- Заполн.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -1...3 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1134 871">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 967 994">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 844 1240">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 948 1364">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1487">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1610">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 971 1733">Гидрозаполнение С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1783 919 1856">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1906 979 1980">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2103">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2152 1182 2226">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p>