

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 20:19

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-0,6 кгс/см ² -1.0-Ф-IP53-G1/2-В-Пл.С	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -1...0,6 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 967 864">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 842 1111">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 943 1234">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1038 1357">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1480">Указатель предельного давления на стекле Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 983 1603">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 919 1727">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 967 1850">Пломба навесная С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1110 1973">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2096">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2219">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>