

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:47

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗА-Кс-2,4 МПа-1.0-Ф-IP65-G1/2-В-Корр-Контр.стр-УПД-Заполн.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 210">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 226 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 333">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 349 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 472 863 501">-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 580">Класс точности</p> <p data-bbox="671 595 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 703">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 719 730 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 826">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 842 968 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 949">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 965 767 994">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1043 783 1072">Стекло</p> <p data-bbox="671 1088 842 1117">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 900 1196">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1211 936 1240">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1011 1319">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1335 1023 1364">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1413 1362 1442">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1458 1203 1487">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 952 1565">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1581 971 1610">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1688">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1704 920 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1812">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1827 963 1856">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1935">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1951 746 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2058">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2074 852 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2181">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2197 836 2226">-70...+60°C</p>