

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:36



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4-УУ2-60 кПа-1.5-Ац-Обезж.-IP54-Ст-М20x1,5-ЦСМ-П.П.Пас.-Пл.	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.5</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 797 799 871"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> М20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Измеряемая среда</b> Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 943 1733"><b>Обезжиривание</b> С обезжириванием</p> <p data-bbox="671 1783 876 1856"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1134 2103"><b>Пломбировка</b> Пломбировка навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2226"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p>