

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:58



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Мановакуумметр МВП4-УУ2-60 кПа-1.5-Ац-ОШ-Д-IP53-Ал-М20х1,5-ЦСМ | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1.5</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 839 871"><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b><br/>Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Измеряемая среда</b><br/>Ацетилен</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 868 1856"><b>Демпфер</b><br/>С демпфером</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 1190 2103"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1254 2226"><b>Табличка позиционного обозначения</b><br/>Без таблички</p> |