Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 07:56

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4-УУ2-1,5 МПа-1.0-Ф-ОШ-IP53-Ал-G1/2-П.П.Пас.-Свидет.-Э	**Тип изделия**: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: -0,1...1,5 МПа
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Фланец: Передний
	Расположение штуцера: Осевое
	Присоединительная резьба: G1/2-B
	Измеряемая среда: Газ,пар,жидкость
	Климатическое исполнение: У2
	Температура измеряемой среды: -50...+150°C
	Температура окружающей среды: -30...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: Без черты
	Пломбировка: Без пломбировки навесной пломбой
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Стекло: Оконное
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железноникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав; Сталь
	Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП

Наименование	Параметры
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	Экспортное исполнение: в экспортном исполнении
	ТУ: 25-02.180335-84
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 25.51.52.130