

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:12



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-500 кПа-1.0-IP53-K1/2-Контр.стр-Пл.-П.П.С.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 916 250">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 873 497">-100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 912 582"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 716 620">1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 705"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 732 743">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 828"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 837 1134 866">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 952"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 960 963 990">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1084 735 1113">K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1207 842 1236">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1330 943 1359">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1010 1444"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1453 1023 1482">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1568"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1576 1211 1606">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1691"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1700 904 1729">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 943 1814"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1823 979 1852">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1937"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1946 743 1975">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2060"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 847 2098">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2184"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 831 2222">-70...+60°C</p>