

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:34

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-300 кПа-1.0-IP53-К1/2-УПД-Черта-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 871">Конструктивное исполнение Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 994">Материал корпуса Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 844 1240">Стекло Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 943 1364">Корректор "0" Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1487">Контрольная стрелка Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1610">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 916 1733">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 979 1856">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1980">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2226">Температура окружающей среды -70...+60°C</p>