

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 09:39

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-300 кПа-1.0-IP53-G1/2-В-УПД-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 916 253">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 376">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 871 499">-100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 622">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 705">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 745">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1117 828">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 869">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 962 952">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 963 992">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 767 1115">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1238">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1330 943 1361">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1444">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1453 1034 1485">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1568">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1576 1201 1608">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1691">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1700 919 1731">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1814">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1823 979 1854">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1937">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 743 1977">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2060">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2069 847 2101">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2184">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2192 831 2224">-70...+60°C</p>