

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:44

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-300 кПа-1.0-IP53-М20х1,5-Пл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 873 501">-100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 730 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1118 831">Конструктивное исполнение</p> <p data-bbox="671 837 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 963 994">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1084 788 1117">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1323">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1330 943 1364">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1447">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1453 1034 1487">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1570">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1576 1209 1610">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1693">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1700 906 1733">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1823 979 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1946 746 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 2069 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2192 831 2226">-70...+60°C</p>