

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:43



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-60 кПа-1.0-IP53-K1/2-Контр.стр-Пл.-Пл.С-П.П.С.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 212"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 224 916 255">Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 336"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 347 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 459"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 470 855 501">-100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 582"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 593 715 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 705"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 716 730 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 1117 828"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 840 1134 871">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 962 952"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 963 963 994">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1075"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1086 735 1117">K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 783 1198"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1209 842 1240">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 895 1321"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1332 943 1364">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1007 1444"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1456 1023 1487">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1366 1568"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1579 1209 1610">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 884 1691"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1702 904 1733">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 943 1814"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1825 963 1856">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1937"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1948 743 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2060"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2072 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2184"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2195 831 2226">-70...+60°C</p>