

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 20:21



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр МВП4А-Кс-60 кПа-1.0-IP53-M20x1,5-П.П.С.-П.П.Пас. | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...60 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 871"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 994"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b><br/>M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 844 1240"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 948 1364"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1487"><b>Контрольная стрелка</b><br/>Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1610"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 916 1733"><b>Пломбировка</b><br/>Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 979 1856"><b>Пломба навесная</b><br/>Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1980"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2226"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> |