

Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 20:18

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-24 кгс/см ² -1.5-Ф-IP53-K1/2-Корр- Черта-Обезж.-Пл.С-ЦСМ-Свидет.	Тип изделия: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: -1...24 кгс/см ²
	Класс точности: 1.5
	Степень защиты: IP53
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер с фланцем
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: K1/2
	Стекло: Силикатное
	Корректор "0": С корректором "0"
	Контрольная стрелка: Без контрольной стрелки
	Указатель предельного давления на стекле: Без указателя предельного давления
	Пломбировка: Без пломбировки
	Пломба навесная: С навесной пломбой
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°C
	Температура окружающей среды: -70...+60°C
	Обезжиривание: С обезжириванием
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: С поверкой
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав

Наименование	Параметры
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130