

Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 04:36

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-15 кгс/см ² -1.0-IP53-M20x1,5- Контр.стр-УПД-Черта-Свидет.	Тип изделия: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 160 мм
	Диапазон показаний: -1...15 кгс/см ²
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IP53
	Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер без фланца
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Присоединительная резьба: M20x1,5
	Стекло: Силикатное
	Корректор "0": Без корректора "0"
	Контрольная стрелка: С контрольной стрелкой
	Указатель предельного давления на стекле: С указателем предельного давления
	Пломбировка: Без пломбировки
	Пломба навесная: Без навесной пломбы
	Климатическое исполнение: УХЛ1
	Температура измеряемой среды: -50...+100°C
	Температура окружающей среды: -70...+60°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Демпфер: Без демпфера
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки
	Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Трубчатая пружина: Железоникелевый сплав

Наименование	Параметры
	Держатель: Нержавеющая сталь
	Механизм: Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав
	Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	ТУ: 25-7329.002-96
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130