

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 09:38



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Мановакуумметр МВП4А-Кс-2,4 МПа-1.0-IP53-G1/2-В-УПД-Пл.-Пл.С | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 871"><b>Конструктивное исполнение</b><br/>Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 994"><b>Материал корпуса</b><br/>Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1167 844 1240"><b>Стекло</b><br/>Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 948 1364"><b>Корректор "0"</b><br/>Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1038 1487"><b>Контрольная стрелка</b><br/>Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1610"><b>Указатель предельного давления на стекле</b><br/>С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 908 1733"><b>Пломбировка</b><br/>С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 963 1856"><b>Пломба навесная</b><br/>С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1980"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2226"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-70...+60°C</p> |