

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:54



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВП4А-Кс-1,5 МПа-1.0-IP53-М20х1,5-Контр.стр-Пл.-Пл.С-П.П.С.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP53</p> <p data-bbox="671 797 1134 871"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 920 963 994"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 844 1240"><b>Стекло</b> Силикатное</p> <p data-bbox="671 1290 948 1364"><b>Корректор "0"</b> Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1413 1023 1487"><b>Контрольная стрелка</b> С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1536 1362 1610"><b>Указатель предельного давления на стекле</b> Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1659 908 1733"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1783 963 1856"><b>Пломба навесная</b> С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1980"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2103"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2226"><b>Температура окружающей среды</b> -70...+60°C</p>