

# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 04:49

| Наименование                                                                 | Параметры                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр МВП4А-Кс--1,5<br>МПа-1.0-----Контр.стр--УПД-----<br>Пл.С----- | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                                                    |
|                                                                              | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм                                                        |
|                                                                              | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...1,5 МПа                                             |
|                                                                              | <b>Класс точности:</b> 1.0                                                            |
|                                                                              | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                           |
|                                                                              | <b>Фланец:</b> Без фланца                                                             |
|                                                                              | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                               |
|                                                                              | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                            |
|                                                                              | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5                                              |
|                                                                              | <b>Стекло:</b> Безопасное                                                             |
|                                                                              | <b>Корректор "0":</b> Без корректора "0"                                              |
|                                                                              | <b>Контрольная стрелка:</b> С контрольной стрелкой                                    |
|                                                                              | <b>Указатель предельного давления на стекле:</b> С<br>указателем предельного давления |
|                                                                              | <b>Гидрозаполнение:</b> Без гидрозаполнения                                           |
|                                                                              | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                                   |
|                                                                              | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой                                            |
|                                                                              | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1                                                 |
|                                                                              | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C                                     |
|                                                                              | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C                                      |
|                                                                              | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                               |
|                                                                              | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                          |
|                                                                              | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                      |
|                                                                              | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения                              |
|                                                                              | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                |
|                                                                              | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                             |
|                                                                              | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение<br/>номера:</b> Без отметки     |
|                                                                              | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                                       |

| Наименование | Параметры                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства          |
|              | <b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь                |
|              | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь                        |
|              | <b>Механизм:</b> Алюминиевый сплав                         |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                |
|              | <b>Исполнение корпуса:</b> Базовое исполнение              |