

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:00

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВТПСд-100-ОМ2-500 кПа-1.0-R12-M20x1,5	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 839 871">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Измеряемая среда Хладон 12</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1413 1426 1525">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1574 1203 1648">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1697 956 1771">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1821 1086 1895">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1944 1198 2018">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 2067 919 2141">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2190 1254 2240">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p>