

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 08:08

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-110Р.00 (-0,1-1,5 МПа) М10х1.2,5	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP40</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба М10х1</p> <p data-bbox="671 1043 1394 1193">Измеряемая среда неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды</p> <p data-bbox="671 1243 1182 1317">Температура измеряемой среды -50...+150 °С</p> <p data-bbox="671 1366 1206 1440">Температура окружающей среды -60...+60 °С</p> <p data-bbox="671 1489 963 1563">Материал корпуса Сталь</p> <p data-bbox="671 1612 975 1686">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1736 1107 1809">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1859 868 1933">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1982 951 2056">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 2105 1147 2179">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2228 715 2240">TV</p>