

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 10:37

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-320ТКТ.10 (-0,1-0,15 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 871">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1342 994">Температура окружающей среды -20...+60°С (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1117">Температура измеряемой среды -20...+100°С (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1240">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1364">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1487">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1733">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1856">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1980">Расположение штуцера Осевое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 804 2103">Байонет Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>