

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 07:08

| Наименование                                             | Параметры                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр ТМВ-320ТКП.20 (-0,1-0,15 МПа) М12х1,5.1,5 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                                                 |
|                                                          | <b>Диаметр корпуса:</b> 63 мм                                                      |
|                                                          | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,15 МПа                                         |
|                                                          | <b>Класс точности:</b> 1,5                                                         |
|                                                          | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                        |
|                                                          | <b>Присоединительная резьба:</b> М12х1,5                                           |
|                                                          | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)  |
|                                                          | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
|                                                          | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10                                |
|                                                          | <b>Стекло:</b> Органическое                                                        |
|                                                          | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав                                              |
|                                                          | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1                                            |
|                                                          | <b>Гидрозаполнение:</b> Силикон                                                    |
|                                                          | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет                                            |
|                                                          | <b>Расположение штуцера:</b> Осевое с передним фланцем                             |
|                                                          | <b>Байонет:</b> без байонета                                                       |
|                                                          | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008                                                |
|                                                          | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                                     |
|                                                          | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                                        |