

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:49

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-320ТКТ.10 (-0,1-0,3 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 864">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1342 987">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1358 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1357">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1050 1973">Расположение штуцера Осевое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>