

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:08

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-320Р.10 (-0,1-0,5 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -0,1...0,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1111">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1358 1234">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1357">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 871 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1603">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1110 1727">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1973">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 799 2096">Байонет Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1062 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>