

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:47

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Мановакуумметр ТМВ-320Т.00 (-0,1-2,4 МПа) М12х1,5.1,5 | <p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1117">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1240">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1413 876 1487">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1610">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 863 2103">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> |