

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 21:00

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-321ТКТ.20 (-0,1-0,15 МПа) G1/4.1,5	<b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 63 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,15 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,5
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/4
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Стекло:</b> Органическое
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1
	<b>Гидрозаполнение:</b> Силикон
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Нет
	<b>Расположение штуцера:</b> Осевое с задним фланцем
	<b>Байонет:</b> без байонета
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130