

# Спецификация

Сформировано: 28.05.2026 09:42

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-510Р.02 (-0,1-0,3 МПа) G1/2.1,5.IP54	<b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,3 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,5
	<b>Степень защиты:</b> IP54
	<b>Расположение штуцера:</b> Радиальное
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/2
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C
	<b>Напряжение, В:</b> -220, ~380
	<b>Максимальная разрывная мощность контактов:</b> 30 Вт, 50 В·А
	<b>Магнитное поджатие:</b> С магнитным поджатием
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь
	<b>Стекло:</b> Органическое
	<b>Материал штуцера:</b> Медный сплав
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1
	<b>Гидрозаполнение:</b> Нет
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Исполнение II
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130