

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 23:12

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-510Т.00 (-0,1-0,5 МПа) G1/2.1,5	<b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,5 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,5
	<b>Степень защиты:</b> IP40
	<b>Расположение штуцера:</b> Осевое
	<b>Присоединительная резьба:</b> G1/2
	<b>Измеряемая среда:</b> неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150 °С
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60 °С
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь
	<b>Материал штуцера:</b> Медный сплав
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1
	<b>Стекло:</b> Минеральное
	<b>Гидрозаполнение:</b> Нет
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Нет
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130