

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 20:18

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр ТМВ-520ТЭКП.00<br>(-0,1-0,15 МПа) G1/2.1,0 IP66 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                              |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                  |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,15 МПа                      |
|  | <b>Класс точности:</b> 1,0                                      |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2                           |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C                |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C               |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10             |
|  | <b>Стекло:</b> Органическое                                     |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав                           |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1                         |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет                                     |
|  | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет                         |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Эксцентрическое с передним фланцем |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP66                                     |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008                             |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                     |