

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 06:29

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Мановакуумметр ТМВ-520ТЭКТ.20<br>(-0,1-0,3 МПа) G1/2.1,0 IP66 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,3 МПа   |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,0  |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с<br>заполнением силиконом ПМС-50)  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C (с<br>заполнением силиконом ПМС-50) |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10                                   |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое   |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1   |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Силикон   |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет   |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Эксцентрическое с задним<br>фланцем                      |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP66   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |