

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:53

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-520Р.10 (-0,1-2,4 МПа) G1/2.1,0	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...2,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1117">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1362 1240">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 1118 1364">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1413 874 1487">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 975 1610">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>