

Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 03:24

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр ТМВ-520ТЭС.10 (-0,1-2,4 МПа) М20х1,5.1,0 | Тип изделия: Мановакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Диапазон показаний: -0,1...2,4 МПа |
| | Класс точности: 1,0 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Присоединительная резьба: М20х1,5 |
| | Температура окружающей среды: -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Температура измеряемой среды: -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| | Стекло: Органическое |
| | Материал штуцера: Медный сплав |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Глицерин |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Расположение штуцера: Эксцентрическое со скобой |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |