

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:37

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-521РС.10 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 748">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 1342 871">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1362 994">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 871 1364">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1487">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1610">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1733">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1856">Расположение штуцера Радиальное со скобой</p> <p data-bbox="671 1906 932 1980">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>