

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 23:47

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-610Р.00 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP40</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1394 1189">Измеряемая среда неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды</p> <p data-bbox="671 1245 1182 1312">Температура измеряемой среды -50...+150 °С</p> <p data-bbox="671 1368 1206 1435">Температура окружающей среды -60...+60 °С</p> <p data-bbox="671 1491 963 1559">Материал корпуса Сталь</p> <p data-bbox="671 1615 975 1682">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1738 1107 1805">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1861 868 1928">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1984 951 2051">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 2107 1147 2175">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2231 711 2240">TV</p>