

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 22:19

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-610Р. МТИ 00 (-0,1-0,15 МПа) G1/2.0,4	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1102 501">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 551 995 624">Диапазон показаний -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 674 916 748">Класс точности 0,4</p> <p data-bbox="671 797 932 871">Степень защиты IP40</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1117">Температура измеряемой среды -30...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1206 1240">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1290 963 1364">Материал корпуса Силумин</p> <p data-bbox="671 1413 868 1487">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1536 975 1610">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856">Гидрозаполнение Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>