

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 11:14

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621РКТ.01 (-0,1-0,3 МПа) М20х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1115 871">Расположение штуцера Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 920 1102 994">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1117">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1240">Температура измеряемой среды -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 908 1364">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1410 1487">Максимальная разрывная мощность контактов 30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1031 1610">Магнитное поджатие С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 971 1733">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 967 1856">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 871 1980">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2103">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2226">Гидрозаполнение Нет</p>