

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 09:14

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Мановакуумметр ТМВ-621РКТ.02 (-0,1-0,9 МПа) М20х1,5.1,5 | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр   |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм   |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> -0,1...0,9 МПа  |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,5   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем                           |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C                                   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
|   | <b>Напряжение, В:</b> -220, ~380   |
|   | <b>Максимальная разрывная мощность контактов:</b> 30 Вт, 50 В·А                    |
|   | <b>Магнитное поджатие:</b> С магнитным поджатием                                   |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь   |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1  |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет  |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Исполнение II                                  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |