

Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 14:07

| Наименование | Параметры |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр ТМВ-621Р.00 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5.1,0 Б | Тип изделия: Мановакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 150 мм |
| | Диапазон показаний: -0,1...0,15 МПа |
| | Класс точности: 1,0 |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: М20х1,5 |
| | Температура окружающей среды: -60...+60°C |
| | Температура измеряемой среды: -60...+200°C |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Стекло: Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Нет |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Исполнение: Безопасное исполнение |
| | Степень защиты: IP65 |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 | |
| ОКПД 2: 26.51.52.130 | |