

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:53



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621Р.00 (-0,1-1,5 МПа) G1/2.1,0 Пх2,5	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...1,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 994"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1117"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1240"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 967 1364"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1487"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1610"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1856"><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1980"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1035 2103"><b>Исполнение</b> С защитой от перегрузки</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2226"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p>