

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:33



Наименование	Параметры
<p>Метран-740A H S NA E R S2 A ZZ C PT 2 C1 ST WR3</p>	<p><b>Модель</b> Рабочая частота 24 ГГц</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 2-х проводный, 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART 7</p> <p><b>Материал и тип корпуса</b> Алюминий, односекционный</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Класс точности</b> +/- 10 мм</p> <p><b>Тип соединения</b> Фланец с соединительным выступом (исполнение В)</p> <p><b>Материал технологического присоединения</b> Нержавеющая сталь 304</p> <p><b>Размер технологического присоединения</b> 1,5"</p> <p><b>Стандарт и давление монтажного фланца</b> Без монтажного фланца</p> <p><b>Тип антенны</b> Рупорная</p> <p><b>Материал уплотнения антенны</b> Политетрафторэтилен (PTFE)</p> <p><b>Размер антенны</b> 2" / 50 мм</p> <p><b>Индикатор</b> Без индикатора</p> <p><b>Продувка</b> без продувки</p> <p><b>Поворотный кронштейн</b> без поворотного кронштейна</p> <p><b>Антикоррозионное покрытие</b> без антикоррозионного покрытия</p> <p><b>Дополнительное реле</b> без дополнительного реле</p>