

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:48

Наименование	Параметры
<p>Метран-740A H S NA E G S1 A ZZ C PE 2 C1 ST WR3</p>	<p>Модель Рабочая частота 24 ГГц</p> <p>Выходной сигнал 2-х проводный, 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART 7</p> <p>Материал и тип корпуса Алюминий, односекционный</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Класс точности +/- 10 мм</p> <p>Тип соединения BSPP (G) резьба</p> <p>Материал технологического присоединения Нержавеющая сталь 316L</p> <p>Размер технологического присоединения 1,5"</p> <p>Стандарт и давление монтажного фланца Без монтажного фланца</p> <p>Тип антенны Рупорная</p> <p>Материал уплотнения антенны Полиэфирэфиркетон (PEEK)</p> <p>Размер антенны 2" / 50 мм</p> <p>Индикатор Без индикатора</p> <p>Продувка без продувки</p> <p>Поворотный кронштейн без поворотного кронштейна</p> <p>Антикоррозионное покрытие без антикоррозионного покрытия</p> <p>Дополнительное реле без дополнительного реле</p>