

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:07

Наименование	Параметры
<p>Метран-740A H S NA C B S2 A ZZ R PT A PC AC C1 ST WR3</p>	<p>Модель Рабочая частота 24 ГГц</p> <p>Выходной сигнал 2-х проводный, 4-20 мА с цифровым сигналом на основе протокола HART 7</p> <p>Материал и тип корпуса Алюминий, односекционный</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Класс точности +/- 3 мм</p> <p>Тип соединения Монтажный кронштейн</p> <p>Материал технологического присоединения Нержавеющая сталь 304</p> <p>Размер технологического присоединения 1,5"</p> <p>Стандарт и давление монтажного фланца Без монтажного фланца</p> <p>Тип антенны Стержневая</p> <p>Материал уплотнения антенны Политетрафторэтилен (PTFE)</p> <p>Размер антенны 1,5"</p> <p>Индикатор Без индикатора</p> <p>Продувка Антенна с возможностью пневматической очистки</p> <p>Поворотный кронштейн Антенна с шарнирной корректировкой направления</p> <p>Антикоррозионное покрытие без антикоррозионного покрытия</p> <p>Дополнительное реле без дополнительного реле</p>