

# Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 05:54

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| МС3000 2110-02-ТЗ**(-5+80)-0,1-0,25 кПа-24-И-С3-Н16 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное   |
|   | <b>Модель:</b> 2110   |
|   | <b>Материал мембраны / Материал полости камеры:</b><br>Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -5...+80°C   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,1%   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...0,25 кПа   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 20-4 мА   |
|   | <b>Блок уставок:</b> исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока)  |
|   | <b>Исходное состояние выходных ключей (контактов)::</b><br>вариант 3: ключ уставки 1 нормально-замкнутый, ключ уставки 2 нормально-разомкнутый (On10) |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Н16   |
|   | <b>Цифровая индикация:</b> С цифровой индикацией  |
|   | <b>Разъем:</b> Без разъёма  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-004-17668297-05   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202009  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |